



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

ACETON

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości produkt, który doskonale odtłuszcza powierzchnię oraz skutecznie rozcieńcza farby i lakiery do lepkości roboczych, rozpuszcza tłuszcze, woski i oleje. Nie powoduje przebarwień wyrobu rozcieńzanego. Z czystych powierzchni odparowuje całkowicie nie pozostawiając śladów i nalotu.



KORZYŚCI

- 100% aceton
- Do trudnych zabrudzeń

ZASTOSOWANIE

Doskonale odtłuszcza silnie zabrudzone powierzchnie przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania wosków, parafin, smarów i olejów oraz do usuwania zabrudzeń z zabrudzonych narzędzi malarskich. Rekomendowany do: rozpuszczania wosków i parafin, smarów, olejów, odtłuszczania powierzchni, usuwania zabrudzeń z narzędzi.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozcieńczanie:

- Krok 1: Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńzanego.
Krok 2: Przed użyciem przeprowadź próbę przy użyciu małej ilości produktu.

Usuwanie zabrudzeń z elementów:

- Krok 1: Przedmioty zabrudzone zanurz w rozcieńczalniku lub przetrzyj namoczoną w rozcieńczalniku czystą szmatką albo czystym pędzlem.
Krok 2: Wytrzyj czystą, suchą szmatką.
Krok 3: Operację powtarzaj aż do uzyskania pożądanego efektów.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Wszystkie informacje zawarte są w sposobie użycia.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Może powodować matowienie tworzyw sztucznych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. (0÷25)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie i po prowadzeniu prac pomieszczenie wietrzyć.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny do słomkowego
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,79 kg/m ³

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DAC500	5903649001382	PL	500 ml	szkło butelka	20	48
DAC500/ME	5903649024169	PL	500 ml	metal butelka	20	48
DAC02_/ME	5903649051295	PL	2.5 l	metal puszka	4	48
DAC05/ME	5903649004093	PL	5 l	metal kanister	1	48

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.