



KARTA TECHNICZNA

HIGH TACK SPRAY GLUE MONTAŻOWY KLEJ KONTAKTOWY

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny, szybko wiążący klej montażowy w aerozolu z silnym chwytem początkowym. Przeznaczony do prac naprawczych, montażowych i tapicerskich w rzemiośle, modelarstwie oraz gospodarstwie domowym. Łączy powierzchnie klei z wyjątkową szybkością i wysoką siłą wiązania. Tworzy trwałą, elastyczną i wodoodporną spoinę.



KORZYŚCI

- Profesjonalny, szybko wiążący klej montażowy kontaktowy w aerozolu z silnym chwytem początkowym przeznaczony do łączenia z materiałami wykonanymi z betonu, metali, ceramiki, cegły, kamienia, drewna, pianki, tapicerek.
- Łatwa kontrola aplikacji
- Uniwersalny
- Zapewnia równomierne pokrycie
- Tworzy wytrzymałą spoinę
- Posiada nastawianą dyszę strumieniową z regulacją kąta rozpylania
- Wydajny



Wodoodporny



Szybko odparowuje



Błyskawiczna przyczepność



Mocny chwyt początkowy



Odporny na vibracje



Błyskawiczny

 brak ikony

Biały

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do klejenia materiałów wykonanych z betonu, metali, ceramiki, cegły, kamienia, drewna, pianki, tapicerek. Służy również do klejenia tekstury, korka, skóry, gumy między sobą oraz do materiałów wykonanych z drewna, betonu, ceramiki itp. Nie stosować do klejenia elastycznego PVC, EPS, XPS, PE, PP, PTFE.



Do wewnątrz i na zewnątrz



Okleiny



Ceramika



Drewno



Cegła



Kamień naturalny i syntetyczny



Beton



Metal

SPÓSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone elementy dokładnie oczyścić, odtłuścić i w miarę możliwości dopasuj.
- Krok 2: Energicznie potrząśnij pojemnikiem przez 2-3 min.
- Krok 3: Nanoś klej trzymając puszkę pod kątem 70 stopni i odległości 15 - 20 cm względem klejonej powierzchni.
- Krok 4: Klej nanieś zarówno na podłoże jak i element przyklejany.
- Krok 5: Odczekaj ok. 5 minut w celu odparowania rozpuszczalnika (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza czas ten może ulec zmianie).
- Krok 6: Mocno dociśnij klejone elementy.



Plastik / Metal



Lokalny odbiorca odpadów



Więcej informacji

Zwróć uwagę:



Oczyść, odtłuść, dopasuj



Energicznie wstrząśnij: ok. 2-3 min.



Ustaw zawór w pionie lub poziomie



Sposób nakładania kleju



Spryskaj obydwie powierzchnie



Odczekaj



Mocno dociśnij



Oczyść dyszę - odwróć puszkę i przytrzymaj wciśnięty przycisk, aż strumień kleju zniknie

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

- 1. Aby dopasować kierunek strumienia (pionowy lub poziomy) do powierzchni klejonych przekręć mały zawór na przodzie dozownika.
- 2. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone powierzchnie.
- 3. Powierzchnie powinny być suche.
- 4. W przypadku klejenia do powierzchni betonowych usuń luźne elementy i pozostałości starych powłok malarskich.
- 5. Prace prowadź w temperaturze (15÷25)°C.
- 6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść benzyną ekstrakcyjną.
- 7. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.
- 8. W celu zapobiegania blokowania się dyszy natryskowej, pod koniec każdego użycia odwróć pojemnik do góry dnem i dociśnij dyszę, do momentu usunięcia resztek kleju z zaworu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

⊘ Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu w temp. (5÷25)°C. Chronić przed słońcem. Chronić przed mrozem. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny (w trakcie aplikacji i po wyschnięciu biały)
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	~0,95 g/cm³ w 20°C
Typ produktu	na bazie rozpuszczalników
Pełna wytrzymałość spoiny	~24 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	aerozol
Wydajność	silnie zależy od rodzaju podłoża
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biały

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DHTSGMKK400/AE/ER02	5903649076403	PL,EN	400 ml	metal pojemnik aerosolowy	6	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-08-21

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.