



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

IPA CLEANER ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEKTRONIKI - IZOPROPANOL


OPIS PRODUKTU

Ipa Cleaner to profesjonalny preparat przeznaczony do czyszczenia sprzętu elektronicznego, elementów optyki oraz mechaniki precyzyjnej. Skutecznie odtłuszcza, usuwa zabrudzenia oraz trwale wypiera wilgoć. Szybko odparowuje pozostawiając powierzchnię doskonale czystą.



KORZYŚCI

- Czyści i odtłuszcza elektronikę i części optyczne
- Precyzyjna aplikacja
- Nie pozostawia śladów



Trwale wypiera wilgoć Szybko odparowuje.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do czyszczenia optyki: teleskopów, lornetek, lunet, szkieł powiększających, obiektywów aparatów fotograficznych i obiektywów noktowizorów, urządzeń mechaniki precyzyjnej, części urządzeń elektronicznych, mechanizmów i głowic AV, czytników laserowych CD / DVD / Blu-ray.

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Przed użyciem energicznie wstrząśnij.
- Krok 2: Spryskaj dokładnie całą czyszczoną powierzchnię zachowując odległość około 10-20 centymetrów.
- Krok 3: Odczekaj do całkowitego odparowania preparatu.
- Krok 4: Czynność powtarzaj, aż do uzyskania pożądanego efektu.



Energicznie
wstrząśnij



Przetestuj



Użyj



Rozdziel



Plastik / Metal



Lokalny
odbiorca
odpadów



Więcej
informacji

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze (5÷30)°C.
2. Stosuj tylko na zimne elementy.
3. Urządzenia pod napięciem wyłącz przed użyciem preparatu.
4. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zapoznać się z instrukcją producenta dotyczącą konserwacji sprzętu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Zapoznaj się z zastosowaniem produktu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu w temp. powyżej (5÷25)°C. Chronić przed światłem słonecznym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie i po prowadzeniu prac pomieszczenie wietrzyć.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	dla wsadu: 0,710 -0,750 g/cm ³ w 20°C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DICISCE400/AE/EC12	5903649065766	PL,RU,TR,UA,LT,LV,EE,GE,AM,KZ,AZ,AR	400 ml	puszka metalowa	6	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

3

odwrócony
epsilon

520

pojemność
całkowita
pojemnika
520

e

znak "e"

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2023-02-02

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.