



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ MONTAŻOWY CERAMIKA-BETON-DREWNO

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Tworzy wytrzymałą spoinę o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.



KORZYŚCI

- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Kremowy
- Wytrzymały
- Nadaje się do wrażliwych materiałów
- Czas wstępnego wiązania: 1h.
- Odporność termiczna: $(-15 \div 60)^{\circ}\text{C}$.
- Elastyczny



Odporny na wilgoć



Wydajność: 1,5-3 m²/
L

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do przyklejania elementów z ceramiki, glazury, terakoty, kamieni naturalnych i sztucznych, drewna i materiałów drewnopodobnych, korka, styropianu, wykładzin do typowych podłoży stosowanych w budownictwie, np. betonowych, wapiennych, gipsowo-kartonowych, ligno-cementowych, tynku i innych.



Do stosowania
wewnątrz
pomieszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

Klejone powierzchnie wyrównaj, dopasuj do siebie, odpyl i odtłuść.

Stare wymalowania usuń "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.

Odetnij końcówkę kartusza i załóż króciec dozujący.

Klej nanoś punktowo lub pasmami na element przyklejany.

Złącz i mocno dociśnij przez 30 s.

Klejone elementy możesz pozycjonować bez odrywania przez około 10 min od nałożenia kleju.
Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie unieruchom je do czasu pełnego utwardzenia.
Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ciepłą wodą.
Zaschnięty klej możesz usunąć jedynie mechanicznie.
Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.



Króciec
dozujący

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Prace prowadź w temperaturze $(5 \pm 30) ^\circ\text{C}$
Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być porowata i chłonna.
-  Nie klei PP, PE, PTFE.
-  Przed użyciem sprawdź odporność materiału na działanie kleju.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze $(5 \pm 30) ^\circ\text{C}$ Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz (pasta)
Kolor	Beżowy
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Gęstość	$1,37 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ w 20°C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.