KARTA TECHNICZNA

KLEJ MONTAŻOWY FIX STRONG, KOLOR BIAŁY

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży. Posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań oraz bardzo dużą siłę łączenia elementów z różnych materiałów. Zastępuje śruby, gwoździe, kołki i wkręty. Nie spływa z powierzchni pionowych, jest łatwy do nakładania i rozprowadzania.

KORZYŚCI

- Repozycjonowalny
- Bezwonny
- Uniwersalny
- Biały
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych

Odporny na wilgoć

Płynny gwóźdź

Duża siła łączenia

ZASTOSOWANIE

Doskonały do klejenia elementów wykonanych z drewna, metalu, ceramiki, szkła, sklejki, materiałów drewnopodobnych, PCW, styropianu, poliuretanu i innych. Może być stosowany do przyklejania do wszystkich typowych podłoży stosowanych w budownictwie. Produkt przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w miejscach, które nie są narażone na bezpośredni kontakt z wodą. Nie klei PP, PE, PTFE.

Do wewnątrz i na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

Krok 1: Klejone elementy dokładnie oczyść, odpyl i odtłuść alkoholem technicznym.
Krok 2: Wyrównaj powierzchnię.
Krok 3: Usuń pozostałości starych wymalowań.
Krok 4: Klej nakładaj punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany.
Krok 5: Dodatkowo nałóż po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
Krok 6: Złącz klejone elementy i dociskaj je przez około 30 s.
Krok 7: Nadmiar kleju usuń.

Krok 8: Klejone elementy możesz pozycjonować bez odrywania przez około 10 min od nałożenia kleju.
Krok 9: Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie unieruchom je do czasu pełnego utwardzenia.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze (10-30)°C.
2. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
3. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
4. Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być porowata i chłonna.
5. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24 h.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ciepłą wodą.
7. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
Przed użyciem zapoznać się z kartą techniczną/etykietą/kartą charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Lepka ciecz
Kolor	Biały
Zapach	Charakterystyczny
pH	Brak danych
Gęstość	1,44 ± 0,05 g/cm³ w 20°C

Typ produktu	wodny
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biały
Pełna wytrzymałość spoiny	24 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	pasta
Wydajność	1,5-3m²/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz

Wydajność jest zależna od rodzaju i porowatości podłoża.

Wydajność: 1,5-3 m²/L

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKMFS140/TD	5903649034953	PL	140 g	tworzywo tuba standard	15	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32–050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.