



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ MONTAŻOWY METAL-KAMIEŃ, KOLOR KREMOWY

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty. Wygodny w zastosowaniu, trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Tworzy wodoodporną, wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do wszystkich typowych podłoży w budownictwie. Nie plami klejonych powierzchni.



KORZYŚCI

- Beżowy
- Wodoodporny
- Wytrzymały
- Elastyczny
- Czas wstępnego wiązania: 6 h.

brak ikony

Odporny na warunki
atmosferyczne i
promieniowanie UV

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do przyklejania płytek ceramicznych, elementów dekoracyjnych z metalu, kamienia, szkła i ceramiki, listew, paneli ściennych, płyt z większości tworzyw sztucznych, parapetów, progów, pianek poliuretanowych i drewna do wszystkich mineralnych, chłonnych podłoży stosowanych w budownictwie. Produkt przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Nie klei PP, PE, PTFE.



Do wewnątrz i
na zewnątrz



Płytki
ceramiczne



Elementy
dekoracyjne



brak ikony

Panele
ścienne

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Usun pozostałości starych wymalowań.
- Krok 2: Klejone powierzchnie w miarę możliwości wyrównaj, odpyl, odtłuść "Acetonem" DRAGON i osusz.
- Krok 3: Odetnij końcówkę kartusza i załóż króciec dozujący.
- Krok 4: Klej nanoś pasmami na podłoże lub przyklejany element.
- Krok 5: Dodatkowo nałóż po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów.
- Krok 6: Klejone elementy złącz, a następnie rozłącz i odczekaj (2÷3) min.
- Krok 7: Po tym czasie ponownie mocno i równomiernie dociśnij klejone przedmioty.

Krok 8: W razie potrzeby dobić gumowym młotkiem.

Krok 9: Usun nadmiar kleju.

Krok 10: Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie unieruchom je do czasu pełnego utwardzenia.

Krok 11: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.



Króciec
dozujący



Nakładanie
kleju

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze $(5 \pm 30)^{\circ}\text{C}$
2. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
3. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
4. Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być porowata i chłonna.
5. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 48 h.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść rozcieńczalnikiem uniwersalnym.
7. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

 Nie stosować do klejenia styropianu oraz miękkiego i spienionego PCW.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze $(0 \pm 30)^{\circ}\text{C}$

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz (pasta)
Kolor	Kremowy
Zapach	Charakterystyczny
Lepkość kinematyczna	$>20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ w 40°C
Gęstość	$1,14 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ w 20°C
Typ produktu	na bazie rozpuszczalników
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	beżowy
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	6 h
Pełna wytrzymałość spoiny	48 h
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	pasta
Wydajność	1-2 m^2/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz



Wydajność do: $1-2 \text{ m}^2/\text{L}$



Wydajność jest zależna od rodzaju i porowatości podłoża.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.