



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA KLEJ DO PAPIERU

OPIS PRODUKTU

Łatwy w użyciu i szybki w działaniu klej przeznaczony do wszelkich prac i zabaw kreatywnych. Doskonale łączy powierzchnie zarówno elastyczne jak i twarde. Jest bezpieczny, nietoksyczny i nie niszczy klejonych powierzchni.

KORZYŚCI

- Łatwa aplikacja
- Bezbarwny po wyschnięciu
- Nietoksyczny
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Bezwonny
- Repozycjonowalny
- Szybki w działaniu.
- Odporny na wibracje
- Czas wstępnego wiązania: 30 min.
- Nie kruszy się
- Nie fałduje po wyschnięciu



Odporny na wilgoć



Elastyczny



Wytrzymały

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do wszelkich prac i zabaw kreatywnych takich jak scrapbooking, kartki ręcznie robione oraz do sklejania grzbietów książek. Niezastąpiony również przy pracach introligatorskich i naprawczych w bibliotece, antykwariacie i gospodarstwie domowym. Doskonale łączy powierzchnie zarówno elastyczne jak i twarde. Nadaje się do łączenia papieru i tektury z różnymi foliami np.: polichlorkiem winylu, poliuretanem i polistyrenem. Można go stosować do łączenia powierzchni zadrukowanych i lakierowanych. Przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, decoupage na drewnie, brystolu, tkanin, korka, puzzli. Nie klei PP, PE, PTFE.



Do wewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Klejone elementy dokładnie oczyścić z kurzu i pyłu.
- Krok 2: W przypadku łączenia z materiałami innymi niż papier i tektura powierzchnie odtłuścić acetonem.
- Krok 3: Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, złączyć klejone elementy i mocno dociśnij.
- Krok 4: Nadmiar kleju usunąć.
- Krok 5: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
2. Prace prowadź w temperaturze powyżej +10°C.
3. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
4. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyścić ciepłą wodą.
5. Zaschnięte zabrudzenia możesz usunąć tylko mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.
6. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24h.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w temp. (10÷30)°C. Chronić przed mrozem. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	biały (po wyschnięciu bezbarwny)
Zapach	Charakterystyczny
pH	3-6
Gęstość	~1,07 g/cm ³ w 20°C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

----- ■ ■ ■

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.