KARTA TECHNICZNA

KLEJ SILIKONOWY DO LUSTER, KOLOR BEZBARWNY

OPIS PRODUKTU

Wysokogatunkowy klej na bazie neutralnego silikonu. Tworzy elastyczne, wodoodporne spoiny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży w budownictwie. Idealny do mocowania powierzchni szklanych do różnych podłoży stosowanych w budownictwie. Z powodzeniem można go stosować na powierzchnie narażone na wstrząsy i drgania.

KORZYŚCI

- Na bazie neutralnego silikonu
- Nadaje się do wrażliwych materiałów
- Bezbarwny
- Nie odbarwia powierzchni luster
- Repozycjonowalny
- Odporny na wibracje
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych

Nie odbarwia powierzchni

Doskonała przyczepność

Wodoodporny

Elastyczny

Extra mocny

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do mocowania wszystkich rodzajów luster, mozaiki lustrzanej, szkła dekoracyjnego do podłoży mineralnych (tynki, beton, płyty cementowe i gipsowe), drewnopodobnych (płyta OSB, MDF), szklanych i ceramicznych (płytki ceramiczne, gres). Może być stosowany do fugowania obrzeży luster. Nie klei PP, PE, PTFE.

Do wewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

Krok 1: Klejone powierzchnie dokładnie oczyść, odpyl i odtłuść.

Krok 2: Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych klejem zabezpiecz za pomocą taśmy malarskiej.

Krok 3: Odetnij końcówkę kartusza i załóż króciec dozujący.

Krok 4: Klej nakładaj równoległymi, pionowymi pasmami o grubości 5 – 10 mm na element naklejany.

Krok 5: Pomiędzy pasmami zachowaj odstępy ok. 10 cm.

Krok 6: Przyłóż lustro do ściany i równomiernie dociśnij, pozostawiając szczelinę wentylacyjną w celu zapewnienia dopływu wilgoci koniecznej do

utwardzenia kleju.

Krok 7: Klejone elementy możesz pozycjonować bez odrywania przez około 10 min od nałożenia kleju.

Krok 8: Przyklejany element należy unieruchomić na czas wiązania kleju.

Krok 9: W przypadku małych elementów wystarczy poziome zabezpieczenie taśmą, dla większych i cięższych obiektów należy zapewnić stabilność poprzez odpowiednie podpory.

Krok 10: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

Króciec dozujący

Nakładanie kleju

brak ikony

Prawidłowe

brak ikony

Nieprawidłowe

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Prace prowadź w temperaturze (5÷30)°C.
2. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
3. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
4. Grubość pasma, ilość nakładanego kleju oraz czas unieruchomienia dostosuj do wielkości i ciężaru klejonego elementu.
5. Do chwili utwardzenia silikonu nie uszczelniaj obrzeży lustra.
6. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 – 48 godz, do momentu utwardzenia nie usuwaj zabezpieczeń podtrzymujących.
7. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść benzyną ekstrakcyjną.
8. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością.
- Nie stosować na podłoża bitumiczne i mające stały kontakt z wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Alkoholowy
Gęstość	1,02 g/cm³ w 20°C

Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Rodzaj spoiny	elastyczna
Konsystencja	pasta
Możliwość stosowania	do wewnątrz
Twardość w skali Shore'a	16
Czas kożuszenia	6-8 min
Wydłużenie przy zerwaniu	500%przy grubości warstwy 2 mm
Tempo utwardzania	4 mm/24 h

brak ikony Z kartusza 280 ml - 17,5 mb spoiny o wymiarach 4x4 mm.

Wydajność jest zależna od rodzaju i porowatości podłoża.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKSLU280	5903649060334	PL	280 ml	tworzywo kartusz	8	12

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32–050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.