



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

PASTA EPOKSYDOWA NAPRAWCZA


OPIS PRODUKTU

Bardzo mocna, naprawcza pasta epoksydowa. Powstała spoina jest mocna, nie kurczy się, jest odporna na wilgoć, a po utwardzeniu nadaje się do obróbki mechanicznej. Doskonale sprawdzi się podczas licznych napraw w domu.



KORZYŚCI

- Wszystko naprawi
- Uniwersalny
- Wodoodporny
- Możliwa obróbka mechaniczna
- Doskonała przyczepność
- Odporny chemicznie
- Wytrzymały
- Nie kurczy się
- Bardzo szybki
- Bardzo mocny
- Utwardzoną spoinę można malować
- Wypełnia i naprawia



Super szybki 5 min.



Bardzo mocny

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wypełniania pęknięć, dziur, naprawy powierzchni betonowych, zbiorników, bębnow, uszczelniania pojemników i naprawy nieszczelności. Służy do mocowania haków do ścian. Nie klei PP, PE, PTFE, spienionego polistyrenu (styropian).



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Powierzchnię przed naprawą oczyścić z rdzy oraz luźno związanego starego pokrycia, odtłużyć i dokładnie osuszyć.
- Krok 2: Odetnij potrzebną ilość pasty do naprawy.
- Krok 3: Ugniataj pastę aż powstanie jednolity, szary kolor.
- Krok 4: Wiązanie możesz przyspieszyć ogrzewając połączenie ciepłym powietrzem.
- Krok 5: Zapewnij odpowiednio wiele czasu na utwardzenie materiału.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem przeprowadź próbę w niewidocznym miejscu.
2. Używaj rękawiczek jednorazowych.
3. Pełną wytrzymałość mechaniczną spoina uzyskuje po 24h.
4. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ksylenem.
5. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

⊘ Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5±30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Postępować zgodnie ze sposobem użycia i uwagami zawartymi na opakowaniu.
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	stały (pasta)
Kolor	po zmieszaniu: szarawy
Zapach	nie określono
Gęstość	1,75 ± 0,05 g/cm³ w 20°C
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	szary
Rodzaj spoiny	twarda
Konsystencja	pasta
Możliwość stosowania	do wewnątrz lub na zewnątrz
Twardość w skali Shore'a	75-85

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DPEN056/BL	5903649063229	PL	56 g	tworzywo tuba standard	10	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

■ NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-05-07

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.