50 LAT NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

SILIKON UNIWERSALNY, KOLOR BIAŁY

OPIS PRODUKTU

Silikon uniwersalny jest jednoskładnikowym spoiwem silikonowym, szybkoutwardzalnym, który w zetknięciu z wilgocią atmosferyczną tworzy doskonałą elastyczną i niekurczliwą masę wypełniającą. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do szkła, glazury, terakoty oraz ceramiki. Wytrzymuje duże różnice temp., promieniowanie UV, działanie gorącej wody, olejów, tłuszczów.

KORZYŚCI

- Odporny na starzenie, pękanie i odbarwianie
- Doskonale przyczepny do nieporowatych powierzchni
- Wytrzymały
- DANE TECHNICZNE:
- Czas tworzenia naskórka: 8-20 min.
- Odporność termiczna: (-40÷180)°C
- Tempo utwardzania: od 1 do 5 dni – do 2,5 mm/24 h w zależności od grubości spoiny.

Wodoodporny

Doskonała przyczepność

Trwale elastyczny

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do wypełniania połączeń i szczelin, uszczelniania ram, drzwi, okien oraz urządzeń kuchennych, szczególnie w pomieszczeniach gdzie występuje duża wilgoć. Zalecany do uszczelniania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, ceramiki sanitarnej, impregnowanego drewna, powierzchni ze szkła, porcelany, aluminium anodowanego, stali nierdzewnej, powierzchni emaliowanych. Uszczelniacz nie może być stosowany do akwariów, przyklejania luster do powierzchni bitumicznych oraz uszczelniania połączeń z teflonem, PE, PP. Nie stosuj do betonu, marmuru oraz ołowiu, cynku i miedzi.

Do wewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

---------- Opakowanie: Tuba z tworzywa ----------

Krok 1: Łączone powierzchnie wyrównaj, oczyść, odpyl i odtłuść.
Krok 2: Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem zabezpiecz za pomocą taśmy malarskiej.
Krok 3: Silikon wyciskaj równomiernie, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
Krok 4: Powierzchnię silikonu wyprofiluj i ostatecznie wygładź za pomocą szpachelki zmoczonej w wodzie z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń w ciągu około 10 - 15 minut.

---------- Opakowanie: Kartusz ----------

Krok 1: Łączone powierzchnie wyrównaj, odpyl, oczyść i odtłuść.
Krok 2: Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem zabezpiecz przy pomocy taśmy malarskiej.
Krok 3: Silikon wyciskaj równomiernie z kartusza, wprowadzając go w spoiny z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
Krok 4: Powierzchnię silikonu wyprofiluj i ostatecznie wygładź przy pomocy szpachelki zmoczonej w wodzie z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń w ciągu około 10 - 15 minut.

Króciec dozujący

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem wyrobu wykonaj próbę przyczepności na stosowanym podłożu.
2. Prace prowadź w temperaturze (5÷40)°C.
3. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
4. Zabrudzone narzędzia oczyść DRAGON PRO Zmywaczem do silikonu.
5. Zaschnięty silikon możesz usunąć jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Lepka ciecz o konsystencji pasty
Kolor	Biały
Zapach	Ostry, charakterystyczny dla kwasu octowego
Gęstość	0,96-0,98 g/cm³ w 20°C
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biały
Konsystencja	pasta tiksotropowa
Rodzaj spoiny	elastyczna
Możliwość stosowania	do wewnątrz
Twardość w skali Shore'a	15-25 po 28 dniach
Czas kożuszenia	8-20 min.przy 23°C / 50% wilgotności względnej
Wydłużenie przy zerwaniu	350%
Tempo utwardzania	2,5 mm/24 h(23°C i 50% R.H)
Odporność termiczna powłoki	(-40÷180)°C
Temperatura stosowania:	(5÷40)°C

Wydajność do:

przy spoinie 4x4 mm – 6 mb/ 100 ml w zależności od wielkości spoiny

przy spoinie 4x4 mm – 17 mb/280 ml w zależności od wielkości spoiny.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DSU100BI/TD	5903649034984	PL	100 ml	tworzywo tuba standard	15	12
DSU280BI	5903649057303	PL	280 ml	tworzywo kartusz	8	12

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- Produkt posiada oznakowanie CE - spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN 15651-3:2012

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-05-27

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32–050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Informacje zawarte w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów.